Technische Daten

Bogen, glatt, gezogen, 45°/ 90°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, farbig, emailliert;

Farben: weiß, schwarz, braun, beige, mattschwarz, Sonderfarben möglich

Materialstärke: 0,6 mm





Bogen, glatt, gezogen, 45°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung

Nennweite	Maße		
innen	außen	Länge	
d1	d2	a	b
mm	mm	mm	mm
100	99	145	135
110	109	175	155
120	119	180	155
130	129	190	155
150	149	230	180

Nennweite	Gewichte
innen	
d1	
mm	kg
100	0,43
110	0,45
120	0,5
130	0,94
150	1,1

Bogen, glatt, gezogen, 90°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung

Nennweite	Maße	
innen	außen	Länge
d1	d2	a
mm	mm	mm
100	99	110
110	109	120
120	119	110
130	129	130
150	149	145

Nennweite	Gewichte
innen	
d1	
mm	kg
100	0,53
110	0,58
120	0,73
130	1,14
150	1,32

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T600-N2-D-Vm-L80060G400 [1]

[1] Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für Bögen, glatt, gezogen, 45° / 90°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung

Bildung von Artikelnummern für Bögen, glatt, gezogen, 45°, ohne Reinigungs-Öffnung
Maske: 1BGG45-yf
1 = emailliert
BGG45 = Bogen, glatt, gezogen, 45°, Rundform
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; W = weiß; B = braun; BG = beige; MS = mattschwarz; BL = blau; E = elfenbein; G = grün; MB = majolikabraun; SI = silber; GL = gold; NB = nussbraun)

Bildung von Artikelnummern für Bögen, glatt, gezogen, 90°, mit oder ohne Reinigungs-Öffnung
Maske: 1BGG90-yf / Maske: 1BGG90-yRÖf
1 = emailliert
BGG90 = Bogen, glatt, gezogen, 90°, Rundform
RÖ = Reinigungsöffnung
y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnull)
f = Farbe (S = schwarz; W = weiß; B = braun; BG = beige; MS = mattschwarz; BL = blau; E = elfenbein; G = grün; MB = majolikabraun; SI = silber; GL = gold; NB = nussbraun)

Muldenthaler Emaillierwerk
GmbH
Uhlandstraße 12
D-09322 Penig

Telefon: +49 (37381) 87-0
Fax : +49 (37381) 87-299
www.muldenthal-emaille.de
info@muldenthal-emaille.de

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2