

Technische Daten


Bogen, geschweißt, 15° / 30° / 45°, 2-teilig, ohne Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, geschweißt, stahlblank;
Materialstärke: 2,0 mm

Muldenthaler
EMAILLIERWERK GmbH PENIG



SEIT 1887




Bogen, geschweißt, 15° / 30° / 45°, 2-teilig, ohne Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, geschweißt, stahlblank;
Materialstärke: 2,0 mm

Nennweite innen	außen	Maße		
		Länge LA = LB		
d1	d2	Winkel 15°	Winkel 30°	Winkel 45°
mm	mm	mm	mm	mm
120	119	86	103	121
130	129	88	106	126
145	144	90	110	132
150	149	90	111	134
160	159	92	114	138
180	179	94	119	146
200	199	97	125	154
250	249	103	138	175

Nennweite innen	Gewichte		
	Winkel		
d1	15°	30°	45°
mm	kg	kg	kg
120	1,35	1,35	1,4
130	1,4	1,4	1,65
145	1,6	1,6	1,85
150	1,6	1,6	1,85
160	1,7	1,7	1,9
180	1,9	1,9	3
200	2,2	2,2	3,2
250	3,9	3,9	4,2




Nennweite innen	außen	Maße						d3
		Länge LA			Länge LB			
d1	d2	Winkel			Winkel			
mm	mm	15°	30°	45°	15°	30°	45°	mm
120	119	86	109	121	216	233	221	94
130	129	88	106	126	218	236	226	94
145	144	90	110	132	220	240	232	94
150	149	90	111	134	220	241	234	94
160	159	92	114	138	222	244	238	124
180	179	94	119	146	224	249	246	124
200	199	97	125	154	227	255	254	124
250	249	103	138	175	233	268	275	124

Nennweite innen	Gewichte		
	Winkel		
d1	15°	30°	45°
mm	kg	kg	kg
120	1,35	1,35	1,4
130	1,4	1,4	1,65
145	1,6	1,6	1,85
150	1,6	1,6	1,85
160	1,7	1,7	1,9
180	1,9	1,9	3
200	2,2	2,2	3,2
250	3,9	3,9	4,2

Bogen, geschweißt, 15° / 30° / 45°, 2-teilig, mit Reinigungs-Öffnung

Stahlblech, geschweißt, stahlblank;
alle Reinigungsöffnungen mit hitzebeständiger Dichtung;
Materialstärke: 2,0 mm



Bogen, geschweißt, 90°, 3-teilig, mit oder ohne Reinigungs-

Stahlblech, geschweißt, stahlblank;
alle Reinigungsöffnungen mit hitzebeständiger Dichtung;
Materialstärke: 2,0 mm
Öffnung

Nennweite innen	Maße		
	außen	Länge LA=LB	d3
d1	d2	mm	mm
120	119	229	94
130	129	239	94
145	144	254	94
150	149	257	94
160	159	267	124
180	179	287	124
200	199	307	124
250	249	412	124

Nennweite innen	Gewichte	
	Winkel	
d1	90°	
mm	kg	
120	2,1	
130	2,2	
145	2,3	
150	2,5	
160	2,8	
180	3,6	
200	3,9	
250	5,5	

Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 15°, 2-teilig, ohne Reinigungs-Öffnung

Maske: 7BG15-y

7 = stahlblank

BG15 = Bogen, geschweißt, 15°, 2-teilig

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)

Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 30°, 2-teilig, ohne Reinigungs-Öffnung

Maske: 7BG30-y

7 = stahlblank

BG30 = Bogen, geschweißt, 30°, 2-teilig

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)

Bildung von Artikelnummern für Bögen, geschweißt, 45°, 2-teilig, ohne Reinigungs-Öffnung

Maske: 7BG45-y

7 = stahlblank

BG45 = Bogen, geschweißt, 45°, 2-teilig

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)

CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T600-N2-D-Vm-L01200G400¹

¹ Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja