Übersicht Prüfungen mit DIBT und BImSchV

Grenzwerte für	DIBT Zulassung	Aussenluft Anschluss		VKF Nummer	EN Prüfung	CO *[mg / Nm³]*	Staub *[mg / Nm³]*	Wirkungs. [%]	BImSchV Stufe	15a-Prüfung	CO *[mg / MJ]*	Staub *[mg / MJ]*	NOx *[mg / MJ]*	CnHm *[mg / MJ]*	Wirkungs. [%]
BImSchV - Stufe 2						≤ 1250	≤ 40	≥ 75							
15a ab 1.1.2015											≤ 1100	≤ 35	≤ 150	≤ 50	≥ 80

Kaminöfen	**DIBT Zulassung**	hinten mittig (Ø125 mm)	unten	VKF Nummer	**EN 13240**	CO	Staub	η	Stufe	**15a Prüfung**	CO	Staub	NOx	CnHm	η
Chester Compact	**nein**			21799	**RRF-40 10 2412**	875	30	80,3	1,2	**RRF - AU 10 2412-1**	488	19	94	40	80
Chester	**Z43.12-272**	160 mm	ja	21799	**RRF-40 10 2411**	750	33	80,8	1,2	**RRF-40 10 2411**	453	21	68	37	80,8
Chester Xtra	**Z43.12-272**	160 mm	ja	21799	**RRF-40 10 2413**	750	33	80,8	1,2	**RRF-40 10 2413**	453	21	68	37	80,8
ClouXtra	**eingereicht**	132 mm	ja		**RRF-40 16 4361**	875	30	80	1,2	**RRF-40 16 4361**	567	21	69	31	80
Bono	**Z43.12-310**	135 mm	ja drehbar möglich	23062	**RRF-40 11 2661**	1000	21	80,1	1,2	**RRF - AU 11 2661-3**	616	13	87	39	80
BonoXtra	**Z43.12-310**	135 mm	ja drehbar möglich	23062	**RRF-40 11 2750**	1000	21	80,1	1,2	**RRF-AU 11 2750-3**	616	13	87	39	80
Dexter	**Z43.12-241**	über Sockel	ja		**RRF-40 15 4146-1**	1000	11	80	1,2	**RRF - 40 15 4146-1**	636	7	61	42	80
Flok 2.0	**Z-43.12-365**	130 mm		16982	**RRF - 40 12 3120**	1250	20	80,9	1,2	**RRF - AU 12 3120-1**	700	13	73	48	82,0
Fynn Xtra	**Z43.12-272**	124 mm	ja drehbar möglich	16982	**RRF - 40 14 3686**	875	18	81,0	1,2	**RRF - 40 14 3686**	600	12	71	34	81,0
Glass	**nein**	187 mm		16981	**RRF - 40 06 1180**	500	30	78,4	1+2	**RRF - 40 06 1180**	342	19	66	28	78,4
Jess Xtra	**Z-43.12-273**	200 mm	ja	26063	**RRF - 40 12 2775**	1250	29	81,3	1+2	**RRF - 40 12 2775**	770	18	64	45	81,3
Jini	**Z-43.12-310**	über Sockel	ja drehbar möglich		**RRF - 40 13 3340**	1250	20	80,9	1+2	**RRF - AU 13 3340-1**	700	13	73	48	82,0
Jini Xtra	**Z-43.12-310**	über Sockel	ja drehbar möglich		**RRF - 40 13 3340**	1250	20	80,9	1+2	**RRF - AU 13 3340-1**	700	13	73	48	82,0
Koko 2.0	**Z-43.12-365**	183 mm		16455	**RRF - 40 12 3133**	1125	10,4	80,1	1,2	**RRF - 40 12 3133**	684	6	58	45	80,1
Koko Xtra 2.0	**Z-43.12-365**	183 mm		16455	**RRF - 40 12 3133**	1125	10,4	80,1	1,2	**RRF - 40 12 3133**	684	6	58	45	80,1
Lounge	**Z43.12-241**	141 mm	ja drehbar möglich		**RRF- 40 08 1822**	750	21	80,3	1+2	**RRF- 40 08 1822**	440	13	66	30	80,3
Lounge Xtra	**Z43.12-241**	141 mm	ja drehbar möglich		**RRF- 40 09 2059**	750	21	80,3	1+2	**RRF- 40 09 2059**	440	13	66	30	80,3
Lucy Cook	**Z43.12-223**	152 mm			**RRF - 40 08 1776**	625	25	83,0	1+2	**RRF - 40 08 1776**	374	16	66	32	83,0
Moby	**nein**		ja drehbar möglich	24362	**RRF - 40 12 3119**	1125	27	83,1	1+2	**RRF - 40 12 3119**	679	14	60	37	83,1
Mono	**Z43.12-243**	103 mm			**RRF - 40 08 1838**	750	18	83,8	1+2	**RRF - 40 08 1838**	444	12	65	26	83,8
Pallas	**nein**	205 mm		15618	**RRF - 40 05 867**	500	34	78,7	1+2	**RRF - AU 15 3851**	822	14	72	43	82
Pallas Back	**nein**	205 mm		15618	**RRF - 40 05 867**	500	34	78,7	1+2	**RRF - AU 15 3851**	822	14	72	43	82
Pi	**nein**	237 mm		16131	**RRF - 40 06 1013**	1500	63	78,0	1	**RRF - 40 06 1013**	941	40	22	49	78,0
Pi-Ko	**nein**	153 mm		17667	**RRF - 40 07 1361**	750	38	78,3	1+2	**RRF - 40 07 1361**	479	24	74	35	78,3
Prado	**nein**	309 mm		16132	**RRF - 40 05 961**	1375	45	81,2	1	**RRF - 40 05 961**	841	28	14	15	81,2
Luba	**nein**	309 mm		16132	**RRF - 40 05 961**	1375	45	81,2	1	**RRF - 40 05 961**	841	28	14	15	81,2

© Austroflamm GmbH

Übersicht Prüfungen mit DIBT und BImSchV

Grenzwerte für	DIBT Zulassung	Aussenluft Anschluss		VKF Nummer	EN Prüfung	CO [mg / Nm³]	Staub [mg / Nm³]	Wirkungs. [%]	BImSchV Stufe	15a-Prüfung	CO [mg / MJ]	Staub [mg / MJ]	NOx [mg / MJ]	CnHm [mg / MJ]	Wirkungs. [%]
BImSchV - Stufe 2						≤ 1250	≤ 40	≥ 75							
15a ab 1.1.2015											≤ 1100	≤ 35	≤ 150	≤ 50	≥ 80
Ray Xtra	**nein**	192 mm	ja		**RRF - 40 14 3662**	875	20	81	1+2	**RRF - 40 14 3662**	525	12	51	35	81
Stila	**Z-43.12-373**	205 mm	ja drehbar möglich	24125	**RRF - 40 12 3170**	1000	15,9	83,1	1+2	**RRF . 40 12 3170**	583	10	69	45	83,1
Slim 2.0	**Z-43.12-373**	135 mm	ja drehbar möglich		**RRF - 40 14 3822**	1000	15	83	1+2	**RRF - 40 14 3822**	796	10	72	38	83
Tower Xtra 2.0	**Z-43.12-365**	345 mm	ja drehbar möglich	16982	**RRF - 40 12 3134**	1250	20	80,9	1+2	**RRF - AU 12 3134-2**	700	13	73	48	80,9
Uno Xtra	**Z43.12-245**	180 mm			**RRF - 40 09 2097**	750	20	80,1	1+2	**RRF - 40 09 2097**	480	12	62	32	80,1
Uno Back	**Z43.12-245**	180 mm			**RRF - 40 11 2660**	750	20	80,1	1+2	**RRF - 40 11 2660**	480	12	62	32	80,1
Yan Xtra	**Z43.12-276**	305 mm	ja drehbar möglich	21798	**RRF - 40 10 2266**	875	20	81,4	1+2	**RRF - 40 10 2266**	525	12	51	33	81,4

Design-Kamin	**DIBT Zulassung**	hinten mittig (Ø125 mm)	unten	VKF Nummer	**EN 13240**	CO	Staub	η	Stufe	**15a Prüfung**	CO	Staub	NOx	CnHm	η
KeraXtra	**Z-43.12-273**	möglich		23149	**RRF - 40 10 2456**	1000	28	81,9	1+2	**RRF - AU 10 2306-1**	493	15	70	44	81
Mel		möglich (Ø150 mm)	ja		**RRF - ITT 16 4380**	1250	19	81	1+2	**RRF - ITT 16 4380**	803	13	73	44	81
Miu	**Z-43.12-273**	möglich		23149	**RRF - 29 12 2931**	1250	36	80,9	1+2	**RRF - AU 10 2301-2**	531	17	74	47	82
MiuXtra	**Z-43.12-273**	möglich		23149	**RRF - 40 12 2854**	1000	28	81,9	1+2	**RRF - AU 15 3852-1**	778	12	60	48	85

Pellet	**DIBT Zulassung**	hinten (Ø 80 mm)	unten	VKF Nummer	**EN 14785**	CO	Staub	η	Stufe	**15a Prüfung**	CO	Staub	NOx	CnHm	η
Polly	**Z-43.12-389**	möglich			**HL 8084**	176	18	92,6	1+2	**HL 8084**	116	11	67	3	92,6
Polly 2.0	**eingereicht**	möglich			**PL-15057-P**	47	15	90,7	1+2	**PL-15057-P**	30	10	88	<3	90,7

Gussöfen	**DIBT Zulassung**	hinten mittig (Ø125 mm)	unten	VKF Nummer	**EN 13240**	CO	Staub	η	Stufe	**15a Prüfung**	CO	Staub	NOx	CnHm	η
G1	nein			N11345	RRF - 40 09 1814	1250	37	78,8	1+2	RRF - 40 09 1814	777	23	69	31	78,8
Wien	nein				RRF - 40 14 3823	875	22	80	1+2	RRF - AU 14 3823	605	15	60	46	80

© Austroflamm GmbH

Grenzwerte für	DIBT Zulassung	Aussenluft Anschluss	VKF Nummer	EN Prüfung	CO *[mg / Nm³]*	Staub *[mg / Nm³]*	Wirkungs. [%]	BImSchV Stufe	Aussenluft Anschluss	15a-Prüfung	CO *[mg / MJ]*	Staub *[mg / MJ]*	NOx *[mg / MJ]*	CnHm *[mg / MJ]*	Wirkungs. [%]
BImSchV - Stufe 2					≤ 1250	≤ 40	≥ 75								
15a ab 1.1.2015											≤ 1100	≤ 35	≤ 150	≤ 50	≥ 80

Kamineinsätze	DIBT Zulassung	Aussenluft	VKF Nummer	EN 13229	CO	Staub	η	Stufe	Aussenluft	15a-Prüfung	CO	Staub	NOx	CnHm	η
45x51 K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2306	750	24	81	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 10 2306-1	493	15	70	44	81
45x51 K aqua	Z-43.11-275	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2285	1125	29	82,7	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2285	764	18	80	33	82,7
45x51 KII	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 12 3075	1250	23	80,2	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 12 3075-1	808	14	82	34	80,2
45x57 K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2450	1125	26	80,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 10 2450-1	751	16	63	48	81
45x68 K	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2296	1250	27	80,8	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 10 2296-1	659	17	51	45	81
55x45 K	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2297	1250	40	85,1	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 3892	598	16	66	43	81
55x51 K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2451	1250	38	82,6	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 3893	655	17	63	42	81
55x51 S3 1.1	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 14 3755	1250	26	80	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 14 3755	966	22	76	44	80
55x51 S3 compact	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 14 3641	1250	19	81	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 14 3641	803	13	73	44	81
38x38x57 K	Z-43.12-274	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 16 4230	1250	20	82	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 16 4230	899	15	58	50	82
55x55x..K	Z-43.12-274	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2445	625	23	78,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2445	388	14	71	32	78,9
55x55x..S	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2445	625	23	78,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2445	388	14	71	32	78,9
55x57 K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2298	1250	39	80,1	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 3894	711	18	61	41	81
65x45 K	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2300	1250	38	80,6	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2300	805	24	70	49	80,6
65x51 K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2452	1250	35	80,5	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2452	824	22	64	43	80,5
65x51 K aqua	Z-43.11-275	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2286	1000	24	82	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2286	654	15	74	31	82
65x51 S	nein	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2452	1250	35	80,5	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2452	824	22	64	43	80,5
65x51 S 2.0	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 15 4120	1250	35	81	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 4120	824	22	64	47	81
65x57 K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2299	1250	31	80	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 10 2299-1	784	19	58	40	80
65x57 S	nein	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2299	1250	31	80	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 10 2299-1	784	19	58	40	80
65x57 S 2.0	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 15 4121	1250	35	80	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 4121	784	19	58	40	80
71x51 S3	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 10 2423	625	36	79,1	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 10 2423	360	23	73	29	79,1
71x57 S3	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 10 2423	625	36	79,1	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 10 2423	360	23	73	29	79,1
75x39 KII	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 15 3926	1250	36	81	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 3852-1	778	12	60	48	85
75x39 SII	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 15 3926	1250	36	81	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 3852-1	778	12	60	48	85
75x39 K	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2301	1000	28	81,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 10 2301-2	531	17	74	47	82
75x39 Twist&Turn	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 13 3416	1000	28	81,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 13 3416-1	531	17	74	47	82
75x39 S	nein	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2301	1000	28	81,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 10 2301-1	531	17	74	47	82
75x39 S 2.0	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 15 4122	1000	35	82	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 4122	531	17	74	47	82
75x57 K	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2302	1250	40	83,4	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2302	756	25	47	45	83,4
75x57 S	nein	Ja (Ø125 mm)	23149	RRF - 29 10 2302	1250	40	83,4	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2302	756	25	47	45	83,4
75x57 S 2.0	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 15 3997	1250	40	83	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - AU 15 3997	756	25	47	48	83
69x49x57 S li + re	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 11 2659	1250	24	80	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 11 2659	781	15	73	38	80
89x49x57 S li + re	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 12 2658	1250	24	80	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 11 2658	784	15	72	37	80

© Austroflamm GmbH

Grenzwerte für	DIBT Zulassung	Aussenluft Anschluss	VKF Nummer	EN Prüfung	CO *[mg / Nm³]*	Staub *[mg / Nm³]*	Wirkungs. [%]	BImSchV Stufe	Aussenluft Anschluss	15a-Prüfung	CO *[mg / MJ]*	Staub *[mg / MJ]*	NOx *[mg / MJ]*	CnHm *[mg / MJ]*	Wirkungs. [%]
BImSchV - Stufe 2					≤ 1250	≤ 40	≥ 75								
15a ab 1.1.2015											≤ 1100	≤ 35	≤ 150	≤ 50	≥ 80
Kamineinsätze	DIBT Zulassung	Aussenluft	VKF Nummer	EN 13229	CO	Staub	η	Stufe	Aussenluft	15a-Prüfung	CO	Staub	NOx	CnHm	η
89x49x45 S li + re	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 12 3073	1125	26	80	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 12 3073	702	16	75	47	80
80x64 S	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 11 2709	1250	24	80,5	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 11 2709	833	15	76	42	80,5
80x64 SII	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 11 2710	1250	21	80,4	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 11 2710	770	14	74	31	80,4
97x74 S	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 12 2855	1125	24	80,1	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 12 2855	695	15	81	36	80,1
97x45 S	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 12 3074	1250	26	80,2	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 12 3074	816	19	75	37	80,2
Kamineinsätze geprüft mit Nachschaltheizfläche LHK 320 der Fa. Leda															
45x51K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2386	1000	24	88,5	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2386	616	15	65	50	88,5
45x57K + Kr	Z43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 11 2682	1125	26	80,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 11 2682	722	16	53	55	80,9
45x68K	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2379	1250	27	87,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2379	833	17	40	60	87,9
55x51K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 11 2683	1250	38	88,8	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 11 2683	816	24	72	63	88,8
55x57K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2381	1250	39	88,8	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2381	800	24	69	67	88,8
65x51K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 11 2684	1250	35	86	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 11 2684	824	22	64	43	86
65x51S	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 11 2684	1250	35	86	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 11 2684	824	22	64	43	86
65x57K + Kr	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2382	1000	36	85,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2382	654	22	68	44	85,9
65x57S	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2382	1000	36	85,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2382	654	22	68	44	85,9
75x39K + S	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2384	1000	28	90,2	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2384	605	17	67	53	90,2
75x57K + S	Z-43.12-273	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2385	1250	40	90,4	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2385	756	25	47	45	90,4
Kamineinsätze geprüft mit keramischen Aufsatzringen															
75x39K + S				RRF - 29 10 2474	1000	28	82,2	1+2		RRF - 29 10 2474	605	17	67	53	82,2
Kamineinsätze geprüft mit Speicherbox + HMS															
45x51Kr				RRF - 29 10 2473	1000	24	82,1	1+2		RRF - 29 10 2473	616	15	65	50	82,1
Kamineinsätze ausgelaufen															
Ceres / Artemis	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 06 1072	1500	21	87,8	1	Ja (Ø125 mm)	RRF - 95 05 834	909	13			87,8
Kadmus / Perseus	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 06 1078	1500	37	82,4	1	Ja (Ø125 mm)	RO - 95 04 710	919	23			82,4
Midas / Tauris	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 06 1079	1125	30	81,6	1+2	Ja (Ø125 mm)	RO - 95 04 735	728	19			81,6
Thetis / Achilles	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 08 868	1000	31	79,6	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 08 868	669	20			79,6
Picus / Helena	nein	Ja (Ø125 mm)		RO - 95 04 735	625	23	78,9	1+2	Ja (Ø125 mm)	RO - 95 04 735	388	14			78,9
Odysseus	nein	Ja (Ø150mm)		RRF - 29 06 1008	875	39	78,5	1+2	Ja (Ø150mm)	RRF - 29 06 1008	548	25			78,5
Prometheus	nein	Ja (Ø150mm)		RRF - 29 06 990	875	35	79,0	1+2	Ja (Ø150mm)	RRF - 29 06 990	524	22			79,0
Theseus	nein	Ja (Ø150mm)		RRF - 29 06 1009	1000	42	78,8	1	Ja (Ø150mm)	RRF - 29 06 1009	628	26			78,8
Argos / Olympus	nein	Ja (Ø150mm)		RRF - 29 06 1171	750	28	78,2	1+2	Ja (Ø150mm)	RRF - 29 06 1171	463	17			78,2
Arsis / Tigris	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF-29 06 1250	625	34	78,4	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 06 1250	406	21			78,4
Minos	nein	Ja (Ø150mm)		RRF - 29 07 1282	875	32	78,6	1+2	Ja (Ø150mm)	RRF - 29 07 1282	576	20			78,6
Pelagon/ Herkules	nein	Ja (Ø150mm)		RRF - 29 07 1437	1000	42	79,5	1	Ja (Ø150mm)	RRF - 29 07 1437	595	26			79,5

© Austroflamm GmbH

Grenzwerte für	DIBT Zulassung	Aussenluft Anschluss	VKF Nummer	EN Prüfung	CO *[mg / Nm³]*	Staub *[mg / Nm³]*	Wirkungs. [%]	BImSchV Stufe	Aussenluft Anschluss	15a-Prüfung	CO *[mg / MJ]*	Staub *[mg / MJ]*	NOx *[mg / MJ]*	CnHm *[mg / MJ]*	Wirkungs. [%]
BImSchV - Stufe 2					≤ 1250	≤ 40	≥ 75								
15a ab 1.1.2015											≤ 1100	≤ 35	≤ 150	≤ 50	≥ 80

Kamineinsätze	DIBT Zulassung	Aussenluft	VKF Nummer	EN 13229	CO	Staub	η	Stufe	Aussenluft	15a-Prüfung	CO	Staub	NOx	CnHm	η
Pheres	nein	Ja (Ø150mm)		RRF - 40 07 1438	625	36	79,1	1+2	Ja (Ø150mm)	RRF - 40 07 1438	360	23			79,1
Ursus 510/570	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 09 1876	1250	29	78,3	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 09 1876	753	18			78,3
Pardus 510/570	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 09 1936	1250	26	78,7	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 09 1936	761	16			78,7
55x51 S3	nein	Ja (Ø150 mm)		RRF - 29 13 3217	1250	26,3	80	1+2	Ja (Ø150 mm)	RRF - 29 13 3217	966	22	76	50	80
66x51 S	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2424	625	34	78,4	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2424	406	21	76	31	78,4
66x51 SII	nein	Ja (Ø125 mm)		RRF - 29 10 2424	625	34	78,4	1+2	Ja (Ø125 mm)	RRF - 29 10 2424	406	21	76	31	78,4
Kamineinsätze ausgelaufen															
KE1	nein	nein		RRF - 29 06 1069	1480	19	79,4	1	nein	HL 5735	983	13			79,4
KE2	nein	nein		RRF - 29 06 1070	906	38	83,6	1+2	nein	RB BF1-Hn 1099	572	24			83,6
GE1	nein	nein		RRF - 29 06 1071	keine Werte gemessen (keine 15a - Prüfung)				nein	-	keine Werte gemessen (keine 15a - Prüfung)				
A70	nein	nein		RRF - 29 06 1042	1375	30	78,1	1	nein	RRF - 29 06 1042	869	19			78,1

© Austroflamm GmbH

Grenzwerte für	CO * [mg / Nm³]	Staub [mg / Nm³]	Wirkungs. [%]	BImSchV Stufe	DIBT Zulassung	Aussenluft Anschluss	EN Prüfung	15a-Prüfung	VKF Nummer	CO [mg / MJ]	Staub [mg / MJ]	Wirkungs. [%]
BImSchV - Stufe 2	≤ 1250	≤ 40	≥ 75									
15a ab 1.1.2015										≤ 1100	≤ 35	≥ 80

Irony	CO	Staub	η	Stufe	DIBT Zulassung	Aussenluft	EN 13240	15a-Prüfung	VKF Nummer	CO	Staub	η
Irony XS	1025	28	80,7	1+2		Zubehör	RRF - 40 06 1059	RB BF1-Hn 1069		648	18	80,7
Irony S Irony M	906	38	83,6	1+2		Nein	RRF - 40 06 1061	RB BF1-Hn 802		572	24	83,6
Irony L	1480	19	79,4	1		Nein	RRF - 40 06 1064	-		983	13	79,4
Irony XL	1480	19	79,4	1		Nein	-	-		983	13	79,4
FP1	1000	31	79,6	1+2		Zubehör	RRF - 40 04 762	-		669	20	79,6
FP2	1500	37	82,4	1		Zubehör	RRF - 40 04 768	-		919	23	82,4
FP3	1500	21	87,8	1		Zubehör	RRF - 40 04 763	-		909	13	87,8

Gussöfen	CO	Staub	η	Stufe	DIBT Zulassung	Aussenluft	EN 13240	15a-Prüfung	VKF Nummer	CO	Staub	η
G3	1117	39	80,7	1+2			RRF - 40 06 1068	RB BF1-HN 944		703	25	80,7
G2	1500	38	80,3	1		Nein	RRF - 40 09 1861	RRF - 40 09 1861		956	24	80,3

Kaminöfen ausgelaufen	CO	Staub	η	Stufe	DIBT Zulassung	Aussenluft	EN 13240	15a-Prüfung	VKF Nummer	CO	Staub	η
Vita Torso Diva	744	31	78,1	1+2		Nein	RRF - 40 06 1057	RB BF1-Hn 1067		470	20	78,1
Cosmo Pur	1498	73	78,5	1		Nein	RRF - 40 06 1084	RB BF1-Hn 1064		947	46	78,5
Pan Sigma	1498	73	78,5	1		Nein	RRF - 40 06 1084	RB BF1-Hn 1064		947	46	78,5
Prima Stola	1498	73	78,5	1		Nein	RRF - 40 06 1084	RB BF1-Hn 1064		947	46	78,5
Villa Villa Back	1410	66	80,1	1		Nein	RB BF1-HN 1251-EN	RB BF1-Hn 1251-A		887	42	80,1
Pasha	1025	28	80,7	1+2		Nein	RRF - 40 06 1059	RB BF1-Hn 1069		648	18	80,7
Vogue	989	62	78,1	1		Zubehör	RB BF1-HN 1253-EN	RB BF1-Hn 1253-A		622	39	78,1
Darling	1117	39	80,7	1+2		Nein	RRF - 40 06 1068	RB BF1-HN 944		703	25	80,7
Bingo Spark	1230	68	81,5	1		Nein	RRF-40 06 1058	RB BF1-Hn 1071		776	43	81,5
Slim	875	24	78,2	1+2		ja	RRF - 40 08 1823	RRF - 40 08 1823		577	15	78,2
Flok	1250	20	80,9	1,2		ja	RRF - 40 12 3120	RRF - 40 12 3120	16982	751	14	80,9
Koko	875	62	78,1	1		ja	RRF - 40 06 1041	RRF - 40 06 1041	16455	512	39	78,1
Koko Xtra	875	62	78,1	1		ja	RRF- 40 08 1790	RRF- 40 08 1790	16455	512	39	78,1
Solo	1500	41	80,1	1		Zubehör	FSPS-Wa 1255-EN	FSPS-Wa 1255-A	14560	944	16	80,1
Tower Xtra	750	63	80	1		ja	RRF - 40 07 1473	RRF - 40 07 1473	16982	508	39	80
Tria	750	61	78	1		ja	RRF - 40 05 981	RRF - 40 05 981	15874	474	38	78

© Austroflamm GmbH